

## Kammerfilterpressen KKF470/15-6 – KKF630/20-6



	<b>KKF470/15-6</b>	<b>KKF630/20-6</b>
Filterplatten:	470x470mm aus HDPP	630x630mm aus HDPP
Anzahl Filterplatten:	15 (erweiterbar bis 30)	20 (erweiterbar bis 55)
Filterfläche:	6,3m <sup>3</sup> (erweiterbar bis 12,6m <sup>3</sup> )	13m <sup>3</sup> (erweiterbar bis 35m <sup>3</sup> )
Kammervolumen:	ca. 60l (erweiterbar bis 120l)	162l (erweiterbar bis 445l)
Pumpe:	Exzentrerschneckenpumpe (1,2m <sup>2</sup> /h)	Exzentrerschneckenpumpe (2,4m <sup>2</sup> /h)
Arbeitsdruck:	6 bar	
Verschluss:	Hydraulischer Hochdruckverschluss	
Polizeifilter:	Kerzenfiltergehäuse 20", 1µm nominal	Beutelfiltergehäuse Gr. 2 (0,5m <sup>2</sup> ), 1µm nominal, für 4 verschiedene Feinstfilterbeutel und Feinstfilter- einsätze
Sonstige:	Inkl. Kuchenwanne, Drucksteuerung, elektr. Anschlussleitung, CEKON-Stecker 16A, Filterplatten mit wiederverwendbaren pflanzenölspezifischen Filtertuchsäcken bespannt. Produktberührende Teile sind in Edelstahl/Kunststoff ausgeführt, Sicherheitseinrichtungen (Pumpenlaufzeitabschaltung)	