



	KKF5	KKF20
Filterleistung*:	30 l / ~24 h**	60 l / ~24 h**
Behältervolumen:	5 l	20 l
Anzahl Filterplatten:	1 (erweiterbar)	2 (erweiterbar)
Filterfläche:	0,1–0,2 m ²	
Kammervolumen:	1–2 l	
Spannung – Standardmodell:	230 V 1-ph	
Abmessung (LxBxH):	300 x 300 x 1000 mm	350 x 350 x 1200 mm
Gewicht:	30 kg	35 kg
Anwendung:	Filtration von Trüböl	
Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Kammerfilterpresse ausgestattet mit 1 Filterplatte (aus HDPP) & 1 Filtertuch (wiederverwendbar, aus PP), Sicherheitsventil, Manometer • Ölfreier Membrankompressor • Elektrische Anschlussleitung (steckerfertig) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Kammerfilterpresse ausgestattet mit 2 Filterplatten (aus HDPP) & 2 Filtertüchern (wiederverwendbar, aus PP), Sicherheitsventil, Manometer • Ölfreier Membrankompressor • Elektrische Anschlussleitung (steckerfertig)

*abhängig von Trüböl, Trübgehalt, Temperatur

**ausgehend von Rapsöl mit 2 % Trübgehalt und einer Temperatur von 25 °C