



	<b>KKP300 F Universal</b>
<b>Leistung:</b>	bis zu 300 kg/h*
<b>Motorleistung:</b>	22 kW
<b>Spannung – Standardmodell:</b>	400 V   460–480 V   3-ph
<b>Kollerdrehzahl:</b>	50–160 <sup>1</sup> /min.
<b>Matrizenstärke:</b>	Standard 25 mm (Materialabhängig)
<b>Pellet Ø:</b>	Standard 6 mm / Möglich von 5–20 mm
<b>Abmessung (LxBxH):</b>	1400 x 1000 x 1400 mm
<b>Gewicht:</b>	ca. 450 kg
<b>Anwendung:</b>	Pelletierung von Gärrest, Getreidestroh, Rapsstroh, Schälabfällen (Sonnenblumenschalen, Dinkelspelzen, usw.), Energiegras (Miscanthus, Switchgras, usw.), weitere auf Anfrage.
<b>Lieferumfang:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelletpresse Schaltschrank (ausgestattet mit 0/1-Schalter, Anschlussleitung, Not-Aus-Schalter, Aus-Taster, Ein-Taster, CEKON-Stecker, Frequenzumrichter und Drehzahlregelung)</li> <li>• Elektrische Anschlussleitung (steckerfertig)</li> </ul>
<b>Zubehör:</b>	Galgen für einfache Demontage Matrice/Kollerradsatz

\*abhängig von Material, Feuchte